

KF EXTRA PREMIUM 9.18/200T (3-400V)

Code d'article: 90510713



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Pression max.:	30>200 bar
Puissance moteur:	7600 W
Débit d'air:	450>1080 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent:	16 L
Température max.:	85>140 °C
Réservoir diesel:	19 l
Consommation:	6,4 kg/h
Dimensions:	1320x820x960 mm
Poids:	160 kg

- Nettoyeur eau chaude industriel de 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 tr/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 19L et détergent 16L
- Distribution du détergent à haute pression
- Adoucisseur d'eau avec pompe et cuve
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- Timed Total Stop (TTS) : le machine s'arrête après 30 sec. d'inactivité ou le système s'arrête en permanence après 20 min. quand il y a une perte dans le système hydraulique ou une perte d'eau. Ce qui apporte une plus grande économie d'énergie et plus de sécurité.
- Brûleur vertical double spiralé
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Flamme de veille
- Conforme à la norme PED 97/23/CE cat.2
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 20m et lance variable