

KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M (1-230V)

Code d'article: 90610103



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Pression max.:	150 bar
Puissance moteur:	3000 W
Débit d'air:	600 l/h
Nombre de tours:	1400 t/min.
Réservoir à détergent:	3,5 L
Température max.:	110 °C
Réservoir diesel:	15 l
Consommation:	3,5 kg/h
Dimensions:	1040x620x840 mm
Poids:	100 kg

- Nettoyeur eau chaude jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Monté avec pompe à vilbrequin dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pompe en laiton
- Réglage du thermostat sans échelons
- Pourvu d'un manomètre
- Avec moteur à induction à sécurité thermique et sans entretien
- TOTALSTOP (économie d'énergie et évite au moteur de tourner à sec)
- EASY START pour un démarrage facile !
- Livré avec un enrouleur pour le tuyau haute pression de 15m
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 15L et détergent 3,5L
- Vanne de sécurité et protection thermique pour boiler incluse
- Indication du niveau de carburant
- Nettoyeur eau chaude Heavy duty jusqu'à max. 110°C sur 230V
- Avec moteur à induction 4 pôles (1400 t/min.) avec protection extérieure anti-corrosion
- Pression réglable sur la poignée-pistolet
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc 15m et lance variable