

NS 20

Code d'article: 25082



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Avec sécheur d'air:	non
Air output effectif:	1900 l/min.
Pression max.:	10 bar
Puissance moteur:	20 CV
Poids:	280 kg
Niveau sonore:	67 dB(A)
Dimensions:	940x630x850 mm
Stand alone:	oui
Sur cuve:	non
Variateur de fréquence:	non

-
- Compresseur à vis professionnel made in EU
 - En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
 - Les autres compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre que continue
 - Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
 - Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précises
 - Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
 - Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
-