

NS D 20/500

Code d'article: 25086



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Avec sécheur d'air:	oui
Air output effectif:	1900 l/min.
Pression max.:	10 bar
Puissance moteur:	20 CV
Cuve:	500 l
Poids:	438 kg
Niveau sonore:	67 dB(A)
Dimensions:	2040x630x1430 mm
Stand alone:	non
Sur cuve:	oui
Variateur de fréquence:	non

-
- Compresseurs à vis professionnels made in EU
 - En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
 - Les autres compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre que continue
 - Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
 - Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précise
 - Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
 - Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
 - Les modèles Silent Dry sont équipés d'un assécheur d'air qui garanti de l'air sec à la sortie
 - L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé
-