

TIG 160 DC LIFT

Code d'article: 96472



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage TIG DC (40°C normal use):	(55%) 20-160 A
Plage de réglage MMA (40°C normal use):	(55%) 20-160 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	72 V
Connexion:	10/25 mm ²
Dimensions:	140x290x210 mm
Poids:	5 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

- Ce TIG DC polyvalent intègre une technologie Inverter de pointe lui permettant de souder au TIG LIFT et d'avoir une performance incomparable en MMA avec les électrodes courantes (rutile, inox, fonte) ainsi qu'avec les électrodes basiques
- TIG: Son concentré de technologie lui confère un amorçage en LIFT très facile et très utile dans les lieux interdisant la HF. Il dispose des paramètres indispensables pour offrir une finition digne d'un TIG haut de gamme grâce au downslope (réglable par l'utilisateur) et au Post-Gaz (géré automatiquement), contrairement à un poste MMA équipé d'une torche à valve. MMA: Il intègre un mode MMA complet avec Hot Start réglable, Arc Force et Anti Sticking lui permettant de souder sereinement avec la plupart des électrodes
- Y compris: torche TIG (4m), câble de masse, câble d'électrode et set d'accessoires TIG