

CM 1000 D SILENT SDS (3-400V)

Code d'article: 25459



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Air input:	1000 l/min.
Pression max.:	11 bar
Nombre de tours:	1000 t/min.
Poids:	182 kg
Niveau sonore:	88 LwA
Niveau sonore dB(A):	68 dB(A)
Puissance moteur:	7,5 CV
Nombre de cylindres:	2 (K30)
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Dimensions:	870x640x1120 mm

Compresseurs à courroie bi-étagé Premium insonorisés made in EU ayant les caractéristiques suivantes:

- Fonctionnement très silencieux grâce à la transmission de courroie réductrice de tours et une armoire insonorisante
- Haute pression maximale de 11 bar
- Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables et originales "made in EU"
- Pourvu d'un ventilateur de refroidissement indépendant pour maintenir la température de travail le plus bas possible dans l'armoire insonorisée
- Pourvu d'un manomètre (display pression dans réservoir), compteur heures, stop d'urgence et interrupteur marche/arrêt
- Tableau de bord avec LED s'allument lors des anomalies suivantes: direction de rotation erronée lors du raccordement en trifasé température dans l'armoire insonorisée est trop élevée, pression
- Mise en route du moteur triphasé par démarrage étoile-triangle afin de réduire au max la charge du réseau électrique au démarrage

Conseil: idéal à utiliser dans l'atelier grâce au fonctionnement insonorisé