

CM 1200 D SILENT SDS (3-400V)

Code d'article: 25461



Caractéristiques

Alimentation:	3-400V
Air input:	1200 l/min.
Pression max.:	11 bar
Nombre de tours:	1000 t/min.
Poids:	225 kg
Niveau sonore:	88 LwA
Niveau sonore dB(A):	68 dB(A)
Puissance moteur:	10 CV
Nombre de cylindres:	2 (K50)
Nakoeler:	oui
Bi-étagé:	oui
Dimensions:	870x640x1120 mm

Compresseurs à courroie bi-étagé Premium insonorisés made in EU ayant les caractéristiques suivantes:

- Fonctionnement très silencieux grâce à la transmission de courroie réductrice de tours et une armoire insonorisée
- Peu de vibration grâce au triple montage de silent blocs
- Haute pression maximale de 11 bar
- Qualité longrunner grâce à l'usage de composants durables et originaux "made in EU"
- Pourvu de deux ventilateurs de refroidissement indépendants pour maintenir la température de travail la plus basse possible dans l'armoire insonorisée
- Pourvu d'un petit réservoir de compensation de pression et d'une soupape magnétique électrique pour désaérer la pompe de compresseur lors du démarrage
- Pourvu d'un manomètre (display pression dans réservoir), compteur heures, stop d'urgence et interrupteur marche/arrêt
- Tableau de bord avec LED qui s'allument lors des anomalies suivantes: direction de rotation erronée lors du raccordement en triphasé, température dans l'armoire insonorisée trop élevée
- Mise en route du moteur triphasé par démarrage étoile-triangle afin de réduire au max la charge du réseau électrique au démarrage

Conseil: idéal à utiliser dans l'atelier grâce au fonctionnement insonorisé

Conseil: nous conseillons un réservoir minimum de 270 l comme réserve d'air comprimé