

EASYMIG 200 ES COMBI - SEMI SYNERGIC

Code d'article: 99814



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V, 2-400V
Plage de réglage:	(1x230V) 25-160 A / (2x400V) 60-200 A
Tension démarrage:	17-28 V
Fréquence:	50-60 Hz
Echelons de réglage:	6
Draad:	0,6-0,8 mm
Epaisseur soudable:	0,5-7 mm
Cycle de travail:	(1x230V) %40 110 A / (2x400V) 40% 200 A
Cycle de travail %100:	95 A
Fusibles:	16 A
Dimensions:	850x420x620 mm
Poids:	50 kg

- Nouvelle génération de machines semi-automatiques Easymig avec un nouveau design ergonomique et une technique innovatrice made in Germany
- Bobinage cuivré, qui garantit un cycle de travail plus élevé de la machine à souder
- Easymig est la machine idéale pour le soudage de l'acier et de l'aluminium
- Réglage automatique du fil. La vitesse de fil s'adapte automatiquement à la position d'ampérage
- Easymig 200 combi est la machine idéale pour les déplacements (1-230V) et pour l'utilisation stationnaire dans les ateliers (2-400V)
- Les Easymig sont équipés d'une commande IP (intervalle et soudure par points) et d'une commande de la torche 2-temps et 4-temps. Cette dernière est idéale pour les soudures de très haute qualité
- Muni d'un entraînement fil à 4 rouleaux par engrenage pour les appareils triphasés et un entraînement fil à 2 rouleaux par engrenage pour les appareils de soudage monophasés
- Livré avec torche ergonomique et câble de masse