

Invert 200 E FV CEL

Code d'article: 97502



Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	(80%) 5-200 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	108 V
Connexion:	35/50 mm ²
Dimensions:	160x270x360 mm
Poids:	9 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 8,75 kVA

- Inverter MMA/TIG LIFT sur 230V
- Il régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui lui permet de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC
- Electrode max. jusqu'à 5 mm sur 230V !
- Fonction voltage flexible, qui permet de connecter l'inverter sur une alimentation entre 85 V et 265 V
- Réglage du courant sans échelons, lecture facile sur l'écran
- Réglage Hot Start, Arc Force réglable et fonction Anti Sticking
- Tig avec allumage Lift et DOWN SLOPE automatique
- Y compris: câble de masse, câble d'électrode et coffret
- Torche TIG en option: 5XT-17V/10-25 (4m) à robinet de gaz manuel (N° de cde. 500028T)