

CM 1200/11/500 D SILENT SDS (3-400V)

Artikelcode: 25469



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Air input:	1200 l/min.
Max. druk:	11 bar
Ketel:	500 l
Toerental:	1000 t/min.
Gewicht:	298 kg
Geluidsniveau LwA:	89 LwA
Geluidsniveau dB(A):	69 dB(A)
Motorvermogen PK:	10 PK
Aantal cilinders:	2 (K50)
Nakoeler:	ja
2-traps:	ja
Afmetingen:	2000x750x1700 mm

Premium geluidsarme 2- traps riemaangedreven compressor made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Zeer stille werking dankzij het gebruik van een laag toerental door riemoverbrenging en de geluidsdempende behuizing
- Hoge maximum werkdruk tot maximum 11 bar
- Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten
- Voorzien van een onafhankelijke koelventilator om de bedrijfstemperatuur binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
- Voorzien van manometer (weergave van druk in tank),uurteller, noodstop en aan/uit schakelaar
- Dashboard voorzien van LED's die oplichten bij volgende anomalieën/status: verkeerde draairichting bij het aansluiten op het driefasige net, temperatuur binnenin de geluidsarme kast te hoog, spanning (status)
- De driefasige motor wordt opgestart d.m.v een ster/driehoekschakeling om zo de stroompiek bij het opstarten zo laag mogelijk te houden

Tip: ideaal om in de werkplaats te plaatsen door zijn stille werking