

## CM 600 D SILENT - 13 BAR (3-400V)

Artikelcode: 25466



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Air input:	600 l/min.
Max. druk:	13 bar
Toerental:	1000 t/min.
Gewicht:	168 kg
Geluidsniveau LwA:	89 LwA
Geluidsniveau dB(A):	65 dB(A)
Motorvermogen PK:	5,5 PK
Aantal cilinders:	2 (K30)
Nakoeler:	ja
2-traps:	ja
Afmetingen:	870x640x1120 mm

Premium geluidsarme 2- traps riemaangedreven compressor made in EU met volgende unieke kenmerken:

- Zeer stille werking dankzij het gebruik van een laag toerental door riemoverbrenging en de geluidsdempende behuizing
- Trillingsarme werking dankzij drievoudige montage van trillingsdempers
- Hoge maximum werkdruk tot maximum 13 bar
- Premium assemblage kwaliteit met duurzame, originele componenten made in EU
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten
- Voorzien van twee onafhankelijke koelventilatoren om de bedrijfstemperatuur binnenin de geluidsarme kast zo laag mogelijk te houden
- Voorzien van manometer (weergave van druk in tank), uurteller, noodstop en aan/uit schakelaar
- Dashboard voorzien van LED's die oplichten bij volgende anomalieën/status: verkeerde draairichting bij het aansluiten op het driefasige net, temperatuur binnenin de geluidsarme kast te hoog, spanning (status)

Tip: kan direct in de werkplaats geplaatst worden dankzij de geluidsarme werking