

GT 30 F

Artikelcode: 35062



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1 PK
Boorvermogen in gietijzer:	30 mm
Boorvermogen in staal:	25 mm
Wijze van boren:	manueel
Morseconus:	MK 3
Aantal snelheden:	6
Snelheden:	125-2825 t/min
Dia. kolom:	95 mm
Tafelgrootte:	310x320 mm
Afstand boorkop/kolom:	240 mm
Afstand boorkop tot voet:	1100 mm
Afstand boorkop tot tafel:	630 mm
Max. verplaatsing van de kop:	250 mm
Asverplaatsing:	110 mm
Afmetingen:	700x500x1925 mm
Gewicht:	300 kg

- Tandwielaangedreven kolomboormachine voor inzet in industriële omgeving
- Manuele voeding van de booras
- Zware, massieve gietstalen uitvoering voor trillingsarm en accuraat werk
- Rustige loop door geslepen tandwielen, hoge nauwkeurigheid dankzij stabiele hoofdspil, gehard en geslepen
- Onderbreking van de voeding bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Automatische gereedschapsuitwerping
- Tafel en boorunit van de GT 30 F zijn afzonderlijk in de hoogte regelbaar door middel van een tandheugel
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)