

HEAVYMIG 400-4 PACK ALU

Artikelcode: 97533



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Intelbereik:	40-350 A
Schakelstanden:	20
Draad:	0,6-1,2 mm
Lasbare dikte:	0,8-12 mm
Inschakelduur 50%:	350 A
inschakelduur 60%:	320 A
Zekeringen:	20 A
Lastoorts:	EURO - massa Texas 50
Afmetingen:	500x1050x1540 mm
Gewicht:	130 kg

- De HEAVYMIG 400-4 is een synergisch krachtstroom MIG/MAG toestel met zeer hoge inschakelduur voor intensief werk.
- Ideaal voor constructieateliers en productieateliers
- Last zowel staal, RVS alsook aluminium
- Zeer robuuste 4 rollendrijving van 70 Watt ideaal voor zwaar werk met lasdraad tot 1,2 mm dikte
- Kan zowel synergisch als manueel lassen
- In synergische stand dient men de volgende parameters in te geven:
 - 1. Type lasdraad
 - 2. Dikte van de lasdraad
 - 3. Lasvermogen
- en de HEAVYMIG 400-4 bepaalt voor u:
 - 1. De ideale snelheid van de lasdraad
 - 2. Gasmanagement: Pre-gas en Post-gas
 - 3. Burnback
- Uiterst robuuste constructie ideaal voor het gebruik in een industriële omgeving
- Gasfleshouder tot 50 l
- Voorzien van kraanogen
- Voorzien van 2 grote zwenkwielen en 2 robuuste vaste wielen
- Kan zowel 2T als 4T lassen, puntlassen alsook interval lassen
- Voorzien van een intuïtieve en complete interface:
 - 1. Fijnregeling dankzij de 20 lasstanden (40 A-350 A)
 - 2. Touch test: De HEAVYMIG 400-4 erkent de lasbare dikte in functie van de ingestelde lasparameters
 - 3. Regeling van de inductantie (spoel): manueel of automatisch om de stabiliteit van de vlamboog te optimaliseren (minimale spetters in functie van het materiaal en het gebruikte gas)
- Geleverd met toorts en massakabel