

## Invert 200 E FV CEL

Artikelcode: 97502



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik (40° normal use):	(80%) 5-200 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	108 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm <sup>2</sup>
Afmetingen:	160x270x360 mm
Gewicht:	9 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 8,75 kVA

Professioneel MMA lastoestel met display en de laatste invertertechnologie voor het lassen van elektroden tot max. 5 mm of 4 mm elektroden met krachtreserve. Ook voor het lassen van cellulose en aluminium elektroden

- MMA/TIG LIFT inverter op 230V
- Speciaal lastoestel voor het lassen van cellulose elektroden.
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Elektronische instelling van de Hotstart
- Lassen van elektroden wordt eenvoudig dankzij Hotstart en gelijkstroom
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: massakabel, elektrodekabel, draagriem en koffer
- Optionele TIG-toorts: 5XT-17V/10-25 (4m) met manueel gaskraantje (bestelnr. 500028T)