

## Invert FLEX 280 A CEL

Artikelcode: 97508



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik (40° normal use):	(230A-100%) 10-250 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	100 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm <sup>2</sup>
Afmetingen:	230x440x320 mm
Gewicht:	20 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kW / 12,5 kVA

Professioneel MMA lastoestel op krachtstroom met display en de laatste invertertechnologie voor het lassen van elektroden tot max. 5 mm of 4 mm elektroden met reserve. Ook voor cellulose elektroden

- MMA/TIG LIFT lastoestel op krachtstroom (3-400V)
- Flexible voltage
- Ideaal om in te zetten in de offshore industrie
- Kan ook Cellulose electrode lassen
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Tig met Lift ontsteking en automatische DOWN SLOPE
- Voorzien van een kanaalkoeling dewelke de elektronica beschermt tegen slijpstof etc.
- IP 23 beschermklasse, ideaal voor gebruik op de werf
- Geleverd zonder toebehoren (optioneel toebehorenset: lasset 25G/50 - bestelnr. 97353)
- Optionele TIG-toorts: 5XT-26V/35-50 (4m) met manueel gaskraantje (bestelnr. 6037050T)