

iPulse L-1635 Top

Artikelcode: 018621



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebehoren:	35 mm
Max. vermogen:	1600 W
Aantal motoren:	1
Luchtverplaatsing:	75 l/sec.
Zuigkracht:	280 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	35 L
Geluidsniveau dB(A):	69 dB(A)
Gewicht:	16,8 kg
Afmetingen:	530x400x920 mm

Voor het zwaarste heavy-duty continu gebruik in de industrie, in het atelier of op de bouw site. Voor het zuigen aan de "power tool" tijdens het boren, frezen, slijpen, zagen, pleisteren het werken met steen, cement, hout, verf en vernis. Een zeer intelligent elektronisch systeem meet de huidige staat van de filter. Van het moment dat de zuigkracht afneemt, worden beide filters afwisselend gereinigd binnen de 3.5 seconden door het gebruik van hoogwaardige electromagneten, zonder een onderbreking van de arbeid.

Het voordeel: cleanen volgens de hoogste standaarden aan een constante hoge lucht flow, significant verminderde kosten door een langer leven van de filter en door zijn ingenieuze filterreiniging spaart u tijd en kosten.

- Automatische elektromagnetische impuls filterreiniging, "Permanent Clean" - reinigt de filters permanent gedurende het zuigproces, zonder onderbreking van de luchtstroom
- Innovatief filterconcept (2x polyesterfilter 99,99%)
- Stopcontact met inschakelautomaat
- Traploze zuigkrachtinstelling
- Volumestroom indicatie
- Soft start & naloop elektronica
- Waterherkenning met sensoruitschakeling
- Antistatisch voorbereid
- Handgreep met uitklapbare kabelhaak en slangomwikkeling
- Opbergvak
- Grote, versterkte wielen en zwenkwielen