

## PLASMA CUTTER 25 K

Artikelcode: 97538



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Intelbereik:	5-25 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 4 mm) 6 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 3 mm) 3 mm
Inschakelduur %26:	25 A
inschakelduur 60%:	12 A
Zekeringen:	16 A
Afmetingen:	220x450x310 mm
Gewicht:	17,2 kg
Power generator (+/- 15%):	4,1 kW / 5,9 kVA

- Plasmasnijder met ingebouwde compressor
- Traploos regelbaar tussen 5 en 25 A
- Maximale snijcapaciteit van 6 mm in staal, roestvrijstaal en gietijzer en een maximale snijcapaciteit van 4 mm in aluminium
- Ideaal voor kleine onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken.
- Dit onsteeksysteem zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer, GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheidsschakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- IP 23 beschermklasse: kan dus buiten ingezet worden