

PLASMA CUTTER 35 KF

Artikelcode: 97540



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Intelbereik:	10-35 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 8 mm) 12 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 6 mm) 8 mm
Inschakelduur %30:	35 A
inschakelduur 60%:	28 A
Zekeringen:	16 A
Afmetingen:	525x290x470 mm
Gewicht:	27 kg
Power generator (+/- 15%):	8 kW / 10 kVA

- Plasmasnijder met ingebouwde compressor
- Traploos regelbaar tussen 5 en 35 A
- Maximale snijcapaciteit van 12 mm in staal, roestvrijstaal en gietijzer en een maximale snijcapaciteit van 9 mm in aluminium
- Ideaal voor onderhoudswerken op verplaatsing dankzij de compacte invertertechniek
- "Arc pilote" De plasmaboog ontsteekt zonder het werkstuk aan te raken. Dit onsteekstelsel zonder HF vermijdt alle elektromagnetische storingen (radio, computer, GSM etc....)
- Voorzien van een plasmatoorts van 4 meter met dubbele veiligheidsschakelaar waardoor de plasmatoorts niet ongewild ontsteekt
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- IP 23 beschermklasse ; kan dus buiten ingezet worden
- Plasmasnijder is voorzien van een PFC waardoor men zonder krachtverlies kan werken met verlengkabels