

PLASMA CUTTER 85 A TRI

Artikelcode: 97544



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Intelbereik:	25-85 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 30 mm) 40 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 25 mm) 30 mm
Werkdruk:	5-9 bar
Debiet:	270 l/min.
Instelbereik (40° normal use):	60 A
inschakelduur 60%:	66 A
Zekeringen:	32 A
Afmetingen:	620x440x300 mm
Gewicht:	32 kg
Power generator (+/- 15%):	20 kW / 25 kVA

- De 85A TRI CUTTER is een driefasen plasma cutter van de jongste generatie, uitgerust met een 3'5 TFT scherm, een automatische luchtdrukregelaar en een toorts.
- Optimale efficiency
- Geschikt voor het snijden van ijzer, rvs, gietijzer en aluminium plaatwerk tot : - 30 mm precis. - 40 mm voor het scheiden van twee delen. Hoog rendement dankzij de hoge inschakelduur van het apparaat. 3 modellen tip leverbaar, voor een optimaal snijresultaat.
- Nieuwste generatie TFT scherm
- Het scherm biedt u de mogelijkheid elk onderdeel goed te bekijken en eenvoudig te bewerken. 4 snijmodes - massief plaatwerk / gaas plaatwerk / gutsen / vergrendeling van de trekker Handmatige of automatische afstelling van de luchtdruk Automatische herkenning van het type aangesloten toorts. Toont de codes problemen-diagnoses.
- Toorts No HF
- Deze opstarttechnologie met behulp van contact en zonder hoge frequentie voorkomt storingen die dichtbij geplaatste elektronische apparatuur kunnen beschadigen.
- + REGELEN VAN DE DRUK
- De CUTTER 85A TRI heeft een automatische luchtdrukregelaar Deze nieuwste techniek biedt : een langere levensduur van de verbruiksartikelen van de plasma toorts. een grotere productiviteit en lagere operationele kosten hoge snijkwaliteit past zich aan aan de lengte van de gebruikte toorts.)
- Geleverd met : een handmatige toorts Z 6m een massakabel van 4m een opstart kit (verbruiksartikelen 40/60/80A)