

PULSEMIG 270

Artikelcode: 97512



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Intelbereik:	(180A-60%) 15-270 A
Startspanning V:	95 V
Draad:	0,6-1,2 mm
Lasbare dikte:	0,6-10 mm
Zekeringen:	16 A
Lastoorts:	EURO - massa Texas 50
Afmetingen:	380x520x640 mm
Gewicht:	37 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kW / 12,5 kVA

- Ideaal voor industriële werkomgeving, de PULSEMIG 270 is een synergische MIG/MAG pulse inverter voorzien van de laatste technologieën.
- Professionele interface:
 - groot kleurenscherm (14.5 cm) voor een maximum aan afleesbaarheid
 - 2-knopsbesturing voor een snelle navigatie
- Dynamische lasboog controle, in "Synergie Pro Mode" kan het hele lasproces ingesteld worden:
 - lassen op moeilijk bereikbare plaatsen
 - lassen van werkstukken die mekaar niet raken
 - lassen van zeer dunne materialen (ALU 1 mm) met geringe vervorming (15 A)
 - versterkte lasboog voor een stabiele en constante inbranding
- Synergisch of manueel:
 - Functie "Synergisch Pro": instelbare lasparameters: (pre-gas, hot-start, upslope, downslope, burnback, post-gas)
 - Functie "Synergisch Basic": optimale resultaten met een minimum aan instellingen
 - Soort: lasdraad / gas
 - Diameter lasdraad
 - Laswijze
- Dikte van materiaal en lengte van de lasboog kan ingesteld worden.
- PULSEMIG 270 regelt automatisch de:
 - optimale draadsnelheid
 - het % van pre- en post gas
 - Burn back
 - Functie "Manueel": manuele instelling van draadsnelheid en lasspanning
- Geleverd zonder toebehoren