

SB 20 F (230 V)

Artikelcode: 35055



Kenmerken

| | |
|----------------------------|----------------|
| Voeding: | 1-230V |
| Motorvermogen PK: | 1 1/2 PK |
| Boorvermogen: | 20 mm |
| Morseconus: | MK 2 |
| Aantal snelheden: | 12 |
| Snelheden: | 230-3100 t/min |
| Dia. kolom: | 80 mm |
| Tafelgrootte: | 300x300 mm |
| Voetgrootte: | 570x320 mm |
| Afstand boorkop tot voet: | 1250 mm |
| Afstand boorkop tot tafel: | 700 mm |
| Hoogte: | 1680 mm |
| Asverplaatsing: | 90 mm |
| Gewicht: | 100 kg |

- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- Booras met precisiekogellagering
- Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van een boordiepte aanslag
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)