

TB 20 (230 V)

Artikelcode: 35030



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen PK:	1 1/2 PK
Boorvermogen:	20 mm
Morseconus:	MK 2
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	230-3100 t/min
Dia. kolom:	80 mm
Tafelgrootte:	300x300 mm
Voetgrootte:	450x310 mm
Afstand boorkop tot voet:	725 mm
Afstand boorkop tot tafel:	485 mm
Hoogte:	1080 mm
Asverplaatsing:	90 mm
Gewicht:	85 kg

-
- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
 - Booras met precisiekogellagering
 - Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
 - Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
 - Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
 - Voorzien van een boordiepte aanslag
 - Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
 - Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
 - Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
-