

TB 20 (3x400 V)

Artikelcode: 35035



Kenmerken

| | |
|----------------------------|----------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Motorvermogen PK: | 1 1/2 PK |
| Boorvermogen: | 20 mm |
| Morseconus: | MK 2 |
| Aantal snelheden: | 12 |
| Snelheden: | 230-3100 t/min |
| Dia. kolom: | 80 mm |
| Tafelgrootte: | 300x300 mm |
| Voetgrootte: | 450x310 mm |
| Afstand boorkop tot voet: | 725 mm |
| Afstand boorkop tot tafel: | 485 mm |
| Hoogte: | 1080 mm |
| Asverplaatsing: | 90 mm |
| Gewicht: | 85 kg |

- Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
- Hoogte instelling van de werktafel door middel van tandheugel
- Olieopvangtafel voorzien van T-groeven en zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van boordiepte aanslag
- Voorzien van noodstop en nulspanningsschakelaar
- Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Krachtstroommachines standaard met links/rechts schakelaar
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)