

TIG 160 DC HF

Artikelcode: 96476



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	(55%) 10-160 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	(55%) 10-160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	82 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm ²
Afmetingen:	140x370x300 mm
Gewicht:	9 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

Professioneel TIG DC lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. staal en edelstaal

- Performante TIG DC inverter met HF ontsteking. Mogelijkheid om met LIFT ontsteking op te starten op plaatsen waar een HF ontsteking niet is toegelaten
- Keuze uit 3 verschillende lasprogramma's: 2 Takt / 4 Takt / 4 Takt LOG
- Bij het lasprogramma 4 takt LOG kan de lasser op elk moment kiezen tussen de "koude lasstroom" en de "warme lasstroom" ivf van de aanwezige warmte in het lasbad
- Keuze uit 3 lasprocessen: Tig normaal, Tig Puls (keuze uit Tig Puls normaal en Easy puls) en Tig Spot
- De Tigpost beschikt over 5 geheugenplaatsen om bepaalde programma's weer op te roepen bij herhaling van bepaalde lasjobs
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: Tig-lastoorts (8m), massakabel, elektrodekabel en TIG toebehorenset