

TIG 160 DC LIFT

Artikelcode: 96472



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	(55%) 20-160 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	(55%) 20-160 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	72 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	10/25 mm ²
Afmetingen:	140x290x210 mm
Gewicht:	5 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

Budgetvriendelijk TIG DC lastoestel met de laatste invertertechnologie ideaal voor het lassen van oa. staal en edelstaal

- Budgetvriendelijk TIG DC lastoestel met LIFT ontsteking
- TIG DC LIFT op lichtnet met bediening van het beschermgas en de lasstroom via de lastoorts
- Voorzien van een regelbare downslope (DS) en automatische postgas regeling
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: Tig-lastoorts (4m), massakabel, elektrodekabel en TIG toebehorenset