

TIG 200 DC HF

Artikelcode: 96734



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	(40%) 5-200 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	(40%) 10-200 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	76 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm ²
Afmetingen:	420x150x310 mm
Gewicht:	12 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 8,75 kVA

Professioneel TIG DC lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. staal en edelstaal

- Performante TIG DC inverter met HF ontsteking. Mogelijkheid om met LIFT ontsteking op te starten op plaatsen waar een HF ontsteking niet is toegelaten
- 200 Ampère lasstroom op 230 V (16 A) dankzij de ingebouwde PFC functionaliteit
- Keuze uit 3 verschillende lasprogramma's: 2 Takt / 4 Takt / 4 Takt LOG
- Bij het lasprogramma 4 takt LOG kan de lasser op elk moment kiezen tussen de "koude lasstroom" en de "warme lasstroom" ifv van de aanwezige warmte in het lasbad
- Keuze uit 3 lasprocessen: Tig normaal, Tig Puls (keuze uit Tig Puls normaal en Easy puls) en Tig Spot
- De Tigpost beschikt over 5 geheugenplaatsen om bepaalde programma's weer op te roepen bij herhaling van bepaalde lasjobs
- Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit
- Traploze, regelbare instelling van de lasstroom met weergave op display
- Mogelijkheid om een afstandsbediening op aan te sluiten (potentiometer of voetpedaal)
- Flexible Voltage: dankzij de ingebouwde PFC-functionaliteit kan men voor de voeding van deze inverter gebruik maken van lange verlengkabels
- Dankzij de ingebouwde beveiliging tegen overspanning (PROTECT 400V) kan deze inverter gebruikt worden op een stroomgroep
- Leveringsomvang: Tig-lastoorts (8m), massakabel, elektrodekabel en TIG toebehorenset