

TIG 220 AC/DC HF AIR

Artikelcode: 97511



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG AC (40° normal use):	(45%) 10-220 A
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	(35%) 5-220 A
Instelbereik MMA:	10-220 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	75 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm ²
Afmetingen:	250x520x400 mm
Gewicht:	20 kg
Power generator (+/- 15%):	6 kW / 7,5 kVA

Heavy duty, professioneel TIG AC/DC lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. aluminium, staal en edelstaal

- Groot 5,7" TFT scherm in combinatie met een 2-knopsbediening voor eenvoudige navigatie en instelling v/d lasparameters
- Mogelijkheid tot instelling van verschillende AC-signalen met elk hun specifieke voordelen:
 - rechthoekig signaal: dynamische, harde lasboog voor een perfecte controle van de lasnaad
 - sinusvormig signaal: zachte lasboog met gereduceerde geluidsemissie
 - trapzoidaal signaal: geoptimaliseerd reinigingseffect dankzij een dynamische lasboog en gereduceerde geluidsemissie
 - driehoekig signaal: geoptimaliseerd voor diepere penetratie in het lasmateriaal
- Speciale instellingen:
 - TIG AC MIX: Mix van AC en DC om een snellere lasvoortgang of productiviteit te hebben.
 - Tack spot: geperfectioneerde "Spot" functionaliteit zonder oxidatie
 - Synergische stand : laat een automatische instelling toe van de lasparameters
 - Tig Puls: De gepulseerde lasstroom zorgt er voor dat de temperatuurstijging beperkt blijft en zodoende vervorming van dunwandig materiaal tot een minimum herleidt.
- TIG 220 AC/DC kan ook op een lasrobot worden aangesloten
- Mogelijkheid om voetbediening aan te sluiten