

TIG 220 DC HF AIR

Artikelcode: 96735



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Koeling:	air cooled
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	(35%) 5-220 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	(25%) 10-200 A
Pulse:	0,1-900 Hz
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	76 V
Beveiligingsklasse:	IP 21
Connectie:	35/50 mm ²
Afmetingen:	420x230x350 mm
Gewicht:	12 kg
Power generator (+/- 15%):	7 kW / 7 kVA

Heavy Duty, professioneel TIG DC lastoestel met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. staal en edelstaal

- Robuuste lasinverter op gelijkstroom dewelke lasnaden van hoge kwaliteit genereren op zowel staal als roestvrijstaal
- Voorzien van een digitaal display voor weergave van de belangrijkste lasparameters zoals oa. lasstroom en lasspanning. (EN 1090 compatibel)
- Mogelijkheid tot het opslagen van steeds terugkerende lasjobs (max. 10 lasjobs)
- Mogelijkheid tot zowel TIG DC als MMA lassen tot maximum 5 mm diameter laselectrode.
- Mogelijkheid tot gepulseerd TIG DC lassen en vermijdt hierdoor dat de temperatuur in het lasbad te hoog oploopt. Ideaal bij het TIG lassen van dun materiaal.
- Kan ook MMA gepulseerd lassen. Ideaal om vertikaal stijgend te lassen en buizen en pijpleidingen te lassen.
- Zeer complete en duidelijke lasinterface met instelling van :
 - Pre gas en post gas
 - Slope Up
 - Lasstroom
 - Warme lasstroom/ koude lasstroom
 - Instelling van de lasfrequentie
 - Downslope