

TIG 300 DC HF LIQUID

Artikelcode: 96738



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Koeling:	liquid cooled
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	50-300 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	10-250 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	90 V
Beveiligingsklasse:	IP 23
Connectie:	35/50 mm ²
Afmetingen:	400x420x250 mm
Gewicht:	20 kg
Power generator (+/- 15%):	10 kW / 12,5 kVA

Heavy Duty, professioneel watergekoeld TIG DC lastoestel op krachtstroom met de laatste invertertechnologie en HF ontsteking ideaal voor het lassen van oa. staal en edelstaal

- Robuust TIG DC watergekoeld lastoestel op krachtstroom (3-400V) voor de industrie dewelke lasnaden van hoge kwaliteit genereren op zowel staal als roestvrijstaal.
- Voorzien van een digitaal display voor weergave van de belangrijkste lasparameters zoals lasstroom en lasspanning. (EN 1090 compatibel)
- Kan zowel in Lift als Hoogfrequente modus opstarten
- Mogelijkheid tot het opslagen van steeds terugkerende lasjobs (max. 10 lasjobs)
- Mogelijkheid tot zowel TIG DC als MMA lassen tot maximum 5 mm diameter laselectroden.
- Mogelijkheid tot gepulseerd TIG DC lassen en vermijdt hierdoor dat de temperatuur in het lasbad te hoog oploopt. Ideaal bij het TIG lassen van dun materiaal.
- Kan ook MMA gepulseerd lassen. Ideaal om vertikaal stijgend te lassen en buizen en pijpleidingen te lassen.
- Zeer complete en duidelijke lasinterface met instelling van :
 - Pre gas en post gas
 - Slope Up
 - Lasstroom
 - Warme lasstroom/ koude lasstroom instelling
 - Instelling van de lasfrequentie
 - Downslope
- Leveringsomvang TIG 300 DC HF LIQUID: watergekoelde Tig-lastoorts (8m), massakabel en koelunit